DRUKARKI ETYKIET DATAMAX M - CLASS *Mark II*

Drukarki etykiet M-Class *Mark II* należą do grupy kompaktowych drukarek przemysłowych o wszechstronnym zastosowaniu. Idealnie nadają się wszędzie tam, gdzie jest potrzeba wydruku dużej ilości etykiet dobrej jakości, w krótkim czasie.

Solidna metalowa konstrukcja, inteligentny system monitorowania i serwisowania stanu głowicy IntelliSEAQ™ oraz precyzyjne wykonanie gwarantują wysoką niezawodność i trwałość drukarek.

Urządzenia zostały zaprojektowane w taki sposób, aby codzienna eksploatacja była łatwa i nieskomplikowana. Wymiana materiałów eksploatacyjnych oraz konfiguracja jest intuicyjna i bardzo prosta. Drukarki posiadają w podstawowej konfiguracji duży czytelny wyświetlacz LCD 128x64.

Dzięki tym drukarkom możliwy jest nadruk na wszelkiego rodzaju materiałach w najwyższej jakości (np. etykiety, przywieszki, wszywki). Wszystkie modele mogą drukować metodą termiczną lub termotransferową (przy wykorzystaniu taśmy barwiącej).

Zwiększenie funkcjonalności umożliwia nam modułowa konstrukcja, dzięki której możemy skorzystać z dodatkowych opcji takich jak: nawijak wewnętrzny, nóż czy mechanizm podawania odklejonych etykiet.

Drukarki wyposażone są w trzy interfejsy komunikacyjne: USB, Centronics, RS232, dzięki temu mogą pracować w różnych aplikacjach mających różnorodne wymagania sprzętowe.
Możliwa jest także komunikacja za pośrednictwem sieci LAN oraz WiFi.

W modelach M-4210 oraz M-4308 możemy skorzystać z dodatkowych opcji takich jak - możliwość pracy samodzielnej bez komputera (programy w środowisku MCL) oraz możliwość zapisywania etykiet w technologii RFID – UHF&HF.

Dodatkowo obydwa modele wyposażone zostały standardowo w zegar RTC (Real Time Clock). Dystrybutorem drukarek DATAMAX w Polsce jest firma SKK – Systemy Kodów Kreskowych.

DRUKARKI ETYKIET DATAMAX M-CLASS MARK II

- Przeznaczone do pracy w różnych środowiskach (biura, przemysł)
- Solidna metalowa obudowa
- Płyta konstrukcyjna wykonana z jednolitego odlewu aluminium
- Nowoczesna konstrukcja
- Interfejsy: USB, Centronics, RS232, Ethernet, WiFi
- Maksymalna szerokość wydruku 104 mm (max szer. etykiet 118 mm)
- Szybkość wydruku do 254 mm/s
- Polskojęzyczne oprogramowanie, w tym darmowy program do tworzenia etykiet
- Sterowniki Windows®

DATAMAX

DRUKARKI ETYKIET DATAMAX M - CLASS *Mark II*

PARAMETRY TECHNICZNE URZĄDZENIA

	M-4206	M-4210	M-4308
Szybkość wydruku	152 mm/s	254 mm/s	203 mm/s
Rozdzielczość	203 dpi	203 dpi	300 dpi
Maksymalna szerokość wydruku	108 mm	108 mm	108 mm
Szerokość etykiet	19 mm – 118 mm	19 mm – 118 mm	19 mm – 118 mm
Pamięć	8MB DRAM; 4MB Flash	16MB DRAM; 8MB Flash	16MB DRAM; 8MB Flash
Procesor	Dragonball 100 MHz	Dragonball 150 MHz	Dragonball 150 MHz

Typ druku	Termiczny lub/i Termotransferowy
Moduł kodów kreskowych	5 mil – 55 mil
Wyświetlacz	128 x 64 LCD graficzny
Długość etykiet	6,35 mm – 2540 mm
Typy etykiet	Etykiety, przywieszki lub materiał ciągły, na rolce lub składane, perforowane lub bez perforacji
Grubość etykiet	0,0635 mm – 0,254 mm
Czujnik etykiet	Regulowany, reaguje na przerwę między etykietami, wcięcie i czarny znacznik
Średnica rolki etykiet	Wewnętrzna 40 – 76 mm (M4210 & M-4308), zewnętrzna 203 mm (d.wewn.76 mm), 76 mm (M-4206 standard)
Taśma barwiąca	Średnica wewnętrzna 25 mm, długość do 450 m, szerokość 25 mm – 114 mm
Konstrukcja	Płyta konstrukcyjna z jednolitego odlewu aluminium
Kody kreskowe	Kod 39, UPC-A, UPC-E, Kod 2 z 5, Kod 128, EAN-8, EAN-13, HIBC, Codabar, Plessey, UPC, Kod 93, Postnet, UCC/EAN 128, Telepen, UPS Maxicode, FIM, PDF417, USD-8, Datamatrix, QR Code, Aztec, TLC 39, Micro PDF417, RSS
Fonty rezydentne	10 fontów skalowalnych (od 0.9 mm do 6 mm) włączając OCR-A, OCR-B, CG-Triumvirate™, skalowane fonty AGFA®
Ładowane typy czcionek	True Type, AGFA®Intellifont, Bitmap
Ustawienia znaków	Modyfikowana strona kodowa IBM®850
Rozszerzenia/Rotacja fontów	Możliwość skalowania czcionek poziomo i pionowo do 24x, obracania i drukowania o 90, 180, 270 stopni. Czcionki i grafika mogą być wydrukowane jako obraz normalny lub odwrócony (Mirror)
Formaty grafik	.PCX, .BMP, .IMG
Język sterowania	DPL
Zegar	RTC (M-4210 & M-4308)
Interfejsy	USB, port równoległy CENTRONICS®(IEEE 1284), port szeregowy RS232 (od 1200 do 38400BPS)
Sterowniki Windows®	Możliwość używania dowolnego oprogramowania do tworzenia etykiet pod Windows®
Zasilanie	Automatycznie regulowane od 90 – 132 V lub 180 – 264 V, 47-63Hz
Zakres temperatur	4 - 35°C
Wymiary	259 mm (wys.) x 257 mm (szer.) x 462 mm (głęb.)
Waga	12,2 kg

OPCJE

Czujnik wydrukowanej etykiety	Używany w trybie „na żądanie”. Minimalna długość etykiety 19 mm
Mechanizm odklejania etykiet	Podający etykiety odklejone od papieru podkładowego
Nawijak wewnętrzny	Maksymalna średnica rolki 102 mm
Nóż	Rotacyjny, maksymalna grubość materiału 0,25 mm, minimalna długość etykiety 32 mm
Średnica rolki etykiet	76 mm/40 mm (M-4206)
Rozszerzenie pamięci flash	4MB (M-4206); 64MB (M-4210 & M-4308)
MCL	(M-4210 & M-4308)
RFID – UHF & HF	(M-4210 & M-4308)
Ethernet, WiFi	Wszystkie modele

SKK

▶ WWW.SKK.COM.PL
▶ E-MAIL: SKK@SKK.COM.PL

▶ CENTRALA
30-415 Kraków
ul. Wadowicka 8A
tel. 012 2932 700
fax 012 2932 701

BIURO
03-738 Warszawa,
ul. Kijowska 1
tel. 022 5180 700
fax 022 5180 701

BIURO
61-612 Poznań
ul. Rubież 46
tel. 061 657 18 90
fax 061 657 18 91

BIURO
80-285 Gdańsk
ul. Żeleńskiego 50a / 2
tel. 058 524 05 14
fax. 058 341 84 43

DATAMAX